

## Сканер Poscenter НН 1D



- \* 1D лазерный сканер
- \* Поддержка режима автоматического сканирования
- \* Скорость сканирования - 120 скан/сек
- \* Малое кол-во ошибок - 1 / 5 000 000
- \* USB, PS/2 или RS232 интерфейсы

## Характеристики

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сканера: 167 x 73 x 85

Материал: ABS пластик

Вес: 118 г

Длина кабеля: 1,8 м (±0,1)

Интерфейс: USB, RS-232, PS/2

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

IP рейтинг: IP54

Температура эксплуатации/хранения: от -20 до 55°C / от -40 до 60°C

Влажность при эксплуатации/хранении: 10-95%, без конденсации

## ПРОЧЕЕ

Цвет: черный или белый

Минимальная контрастность считываемого кода: 30%

Источник света: 650nm лазер

## АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Минимальное разрешение считываемого кода: 4 mil

Угол сканирования: горизонтальный: 60°, вертикальный: 50°

Глубина поля сканирования: Code 39 5 mil (3 см-9 см)

Code 39 8 mil (3 см-11 см)

EAN13 5 mil (3 см-9 см)

EAN13 13 mil (4 см-26 см)

Считываемые коды: EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Interleave 2 из 5

Совместимость с операционными системами: Linux, MacOS, Android, Windows

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: +5В

Максимальный ток: 90 мА

Рабочий ток: 65 мА

Ток в режиме ожидания: 10 мА