



Настольный Принтер RT863i

Превосходное качество печати с разрешением 600 DPI на настольном принтере

Самый универсальный и компактный настольный принтер с разрешением печати 600 dpi. RT863i - идеальный помощник для качественной печати по отличной цене.



3,2-дюймовый цветной ЖК-дисплей разработан для простоты использования



Различные интерфейсы, включая опциональные WiFi и Bluetooth для легкой интеграции



Инновационная кнопка калибровки делает процесс калибровки этикеток простым и быстрым

GoDEX



RT863i

Модель	RT863i	
Метод печати	Термоперенос / Прямая термopечать	
Разрешение печати	600 dpi [24 точек/мм]	
Скорость печати	3 IPS (76.2 мм/сек)**	
Ширина печати	4.16" (105.6 мм)	
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 15" (381 мм)	
Процессор	32 битный RISC процессор	
Память	Флеш	128 МБ Флеш
	SDRAM	(60 МБ доступно пользователю) 32 МБ
Тип сенсора	Перемещаемый сенсор на отражение, фиксированный сенсор на просвет, печать по центру	
Материал для печати	Тип	Непрерывные носители, этикет лента с разрывом, этикет лента с чёрной меткой, или с отверстием длина этикетки устанавливается автоматически или программно
	Ширина	Мин. 0.79" (20.0 мм) – Макс. 4.64" (118 мм)
	Толщина	Min. 0.003" (0.076 мм) – Max. 0.008" (0.20 мм)
	Диаметр рулона	Макс. 5" (127 мм)
	Диаметр втулки	1" (25.4 мм), 1.5" (38.1 мм)
Термотрансферная лента	Тип	Wax, wax / resin, resin
	Длина	984.25' (300 м)
	Ширина	1.18" Мин. - 4.33" (30 мм - 110 мм) Макс.
	Диаметр рулона	2.67" (68 мм)
Диаметр втулки	1" (25.4 мм)	
Языки принтера	Автоматическое переключение EZPL, GEPL, GZPL, GDPL	
Программное обеспечение	Редактор этикеток	GoLabel (только для EZPL)
	Драйвер	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
Встроенные шрифты	Растровые шрифты	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и OCR A & B Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, поворачиваемые отдельные символы на 90°, 180°, 270°. Шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали можно увеличивать в 8 раз.
	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°
Загружаемые шрифты	Растровые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, поворачиваемые отдельные символы на 90°, 180°, 270°.
	Азиатские шрифты	16x16, 24x24, Традиционный китайский (BIG-5), Упрощенный китайский (GB2312), Японский (S-JIS), Корейский (KS-X1001), Шрифты с 8-ми кратным увеличением по горизонтали и вертикали, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°
	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°
Типы штрих-кодов	1D штрих-коды	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
	2D штрих-коды	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Compositet
Кодовые страницы	CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Обработка изображений	По умолчанию: BMP, PCX. Другие графические форматы загружаются с помощью GoLabel	
Интерфейсы	Последовательный порт:	RS-232 (DB-9)
	USB порт (B-Type)	
	IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet порт (RJ-45)	
	USB Хост (A-Type)	
	LPT порт (Mini-Centronics)	
Панель управления		Цветной сенсорный ЖК дисплей 3.2" с подсветкой
		Кнопка калибровки на задней панели Кнопка управления : FEED Кнопка включения/выключения питания со светодиодной подсветкой
Питание	Импульсный внешний сетевой адаптер, 100/240 В переменного тока, 50/60 Гц	
Температура	Работа	От 5°C до 40°C
	Хранение	От -20°C до 60°C
Влажность	Работа	25-85%, без конденсации
	Хранение	10-90%, без конденсации
Сертификация	CE (EMC) - FCC Class A - CB - UL - cUL	
Размеры	Длина	280 мм
	Высота	195 мм
	Ширина	210 мм
Вес	2.7 кг, без расходных материалов	
Опции и аксессуары		Модуль разделителя
		Модуль резака
		Внешний держатель этикеток
		Внешний смотчик этикеток
		Bluetooth модуль
		WiFi модуль (IEEE 802.11 b/g/n) Часы реального времени (RTC)

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и / или продуктов являются товарными знаками и / или зарегистрированными

** Минимальной высота и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик материала, таких как тип этикетки, толщина, расстояние и т. д.