

# UROVO DT50 UHF

## Промышленный мобильный компьютер



- Наличие RFID, 1D и 2D считывателей
- Работает на ОС Android 9.0
- 5.7"HD большой экран с высоким разрешением
- Повышенный класс защиты IP65
- Камера 13 мегапикселей
- Большая емкость батареи 3.8V 9000mAh
- Сертификация GMS (Google Mobile Services)



### Инновационные возможности считывания

Модель UROVO DT50 UHF оснащена RFID-UHF считывателем, работающим на расстоянии до 15 метров, считывателем 1D и 2D штрих-кодов и камерой с разрешением 13Мп.



### Высокие показатели производительности

DT50 UHF располагает 8-ми ядерным процессором и работает на базе Android 9.0. Поддерживает многозадачность устройства без потери производительности.



### Уникальный экран

Большой сенсорный, емкостной экран устройства – 5.7" с разрешением 720x1440 позволяет работать с устройством даже в перчатках.



### Достойная эргономика

Продуманная под руку пистолетная рукоять из качественного пластика удобно помещается в руке облегчая длительную работу с устройством.



### Сертификация GMS (Google Mobile Services)

# Промышленный мобильный компьютер UROVO DT50 UHF

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO DT50 UHF
Операционная система	Android 9.0
Процессор	8-ми ядерный, 1.4GHz/ 2.2GHz
Память	RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB
Экран	5.7", разрешение 720×1440; сенсорный, поддерживает мультитач
Слоты расширения	Nano-SIM x 2, Поддержка карт DHC, SDXC, максимально 256GB

## СБОР ДАННЫХ

Сканер штрих-кодов	1D/2D
Камера	Камера задняя 13МП
RFID (HF)	UHF 866,6-867,4; 916-921MHz Дистанция: до 15 метров Скорость считывания ед. в сек: 200

## БЕСПРОВОДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

GPS	Поддержка GPS (A-GPS), BEIDOU (китайская спутниковая навигационная система), GLONASS, Galileo
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 2.4GHz/5GHz Рабочая частота CH1~CH13, CH34-CH140, CH149~CH165 Поддержка 802.11r бесшовный роуминг
Bluetooth	Bluetooth 4.2+BR/EDR+BLE

## СВЯЗЬ

2G	CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900)
3G	WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz)
4G	TD-LTE(B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B)

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	143.3 x 169 x 90.5
Вес, гр	678
Аккумулятор	3.8V 9000mAh

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	от -20°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до 70°C
Влажность	5%RH ~ 95%RH (без конденсации)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Отечественная сертификация	Сертификация CCC, сертификат об утверждении типа радиооборудования, лицензия на телекоммуникационную сеть
Сертификация Google	Сертификация GMS (Google Mobile Services)



## Аксессуары



4-х зарядная станция для батарей



Подставка для подзарядки с одним разъёмом



Зарядная станция (Cradle)



Аккумуляторная батарея



Многослотовая зарядная станция для ТСД и батарей



Защитная пленка для экрана



Адаптер



USB Кабель



Подставка для подзарядки с несколькими разъемами



Адаптер питания